

Color

■ Hohe Farbkraft ■ Bestes Mischverhalten ■ Lösemittelfrei ■ Scheuerbeständig nach DIN 53778-S-SM (Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300)

Anwendungsgebiete:

Sopro ambiente® Color eignet sich hervorragend zum Abtönen von ambiente® Marmorspachtel weiß und Grundweiß.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach gewünschtem Farbton mit Hilfe des Messbechers abtönen und vorzugsweise maschinell gründlich verrühren. Alle ambiente® Color Abtönfarben sind untereinander mischbar.

Hinweis: Nicht alle ambiente® Color Abtönfarben sind für den Außenbereich geeignet. Bitte dazu die Information auf dem Deckeetikett beachten!

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in Gewässer/Kanalisation und Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (Baustellenabfälle) oder nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösungsmittel) entsorgt werden.

Sopro
ambiente®



Lieferform
Flasche 250 ml

Best.-Nr.
115-128
(Farben siehe
Rückseite)

Verbrauch	je nach gewünschter Farbintensität
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Lagerung	60 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Individuelle Farbgestaltung

Den Farbton Ihrer Wahl einfach mit ambiente® Marmorspachtel weiß, Grundweiß oder einer der 14 Farben des ambiente® Color-Systems anmischen. Selbstverständlich können sämtliche ambiente® Color Abtönfarben auch untereinander gemischt werden.



goldgelb

Best.-Nr. 118



ocker

Best.-Nr. 125



mandarin

Best.-Nr. 119



terra

Best.-Nr. 115



apricot

Best.-Nr. 116



koralle

Best.-Nr. 124




bordeaux

Best.-Nr. 121



aquamarin

Best.-Nr. 117



taubenblau

Best.-Nr. 120



mint

Best.-Nr. 122



umbra

Best.-Nr. 128



tabak

Best.-Nr. 123



muskat

Best.-Nr. 127



anthrazit

Best.-Nr. 126

HINWEIS: Aus drucktechnischen Gründen können die hier gezeigten Farben von den Original-Farbtönen abweichen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010); VOC-Inhalt dieses Produkts: max. 1 g/l

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 54 81 31-3 14
Telefax +49 (0) 54 81 31-4 14

Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 3 38 45 476-90
Telefon +49 (0) 3 38 45 476-91
Telefax +49 (0) 3 38 45 476-92

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 43
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 50

Verkauf Export
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 72 24 6 71 41-0
Telefax +43 (0) 72 24 6 71 81

Verkauf Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41