

Grundweiß



- Matt ■ Lösemittelfrei ■ Dampfdiffusionsoffen ■ Sehr ergiebig
- Leicht zu verarbeiten ■ Tropf- und spritzgehemmt ■ Für Wand und Decke
- Innen und außen ■ Klasse 1, hoch deckend nach DIN EN 13 300
- Scheuerbeständig nach DIN 53 778 (Abriebklasse 2 nach DIN EN 13 300)
- Abtönbar mit ambiente® Color

Anwendungsgebiete:

Zur Herstellung eines hoch deckenden, weißen Voranstriches für ambiente® Marmorspachtel im überdachten Außenbereich. Für einen gleichmäßig weißen Untergrund mit einheitlichem Saugverhalten.

Geeignete Untergründe:

Geeignete Untergründe sind Kalkzement-, Zement- und Gipsputze, Beton, Gipskartonplatten, Hartschaumplatten und Hartschaumträgererelemente, Holz- und Holzwerkstoffe, tragfähige Beschichtungen und Altanstriche.

Untergrundvorbereitung:

Geeignete Untergründe müssen grundsätzlich trocken, fest, rissfrei, glatt, sauber, tragfähig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (zur Untergrundprüfung siehe VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3).

Lose Putzteile, Tapetenreste, nicht tragfähige Beschichtungen und Altanstriche, Makulatur und Kleisterreste beeinträchtigen die Tragfähigkeit des Untergrundes und müssen entfernt werden. Flächen mit Ablagerungen, wie z.B. Ruß, Fette oder Öle, sind vor Beginn der Arbeiten mit geeignetem Reiniger intensiv zu säubern. Risse sind zu erweitern und von Staub und losen Teilen zu befreien. Ggf. ist zusätzlich mit ambiente® Malervlies zu armieren. Zum Ausgleich des Saugverhaltens und zur Verfestigung der Oberfläche sind alle Untergründe (insbesondere Fehlstellen und erweiterte Risse) mit ambiente® Tiefengrund vorzubehandeln. Die Fehlstellen und Risse mit Sopro Füllspachtel (innen) oder Sopro Reparaturspachtel (außen) ausgleichen. Eventuelle Unebenheiten nach der Trocknung mit Schleifpapier abschleifen.

Bei Holz und Holzwerkstoffen sowie bei Verschmutzungen der Wand- oder Deckenoberfläche durch Wasser-, Ruß, Fett- oder Nikotinflecken muss mit ambiente® Isoliergrund vorgestrichen werden, da diese Substanzen sowohl die Haftfähigkeit des Untergrundes herabsetzen als auch auf fertig gestalteten Flächen durchschlagen und als unansehnliche Verfärbungen wieder hervortreten können.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Je nach Untergrund und Auftragstechnik sind 1-2 Anstriche notwendig. Den Voranstrich mit max. 10% Wasser verdünnt auftragen. Der Deckanstrich kann mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. Für die anschließende Verarbeitung von ambiente® Marmorspachtel alle Unebenheiten glatt schleifen.

Hinweis: Für eine intensivere oder zweifarbige Gestaltung kann ambiente® Grundweiß mit ambiente® Color abgetönt werden. Nicht alle ambiente® Color Abtönfarben sind für den Außenbereich geeignet. Bitte dazu die Information auf dem Deckeetikett beachten.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Gewässer/Kanalisation und Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (Baustellenabfälle) oder nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösungsmittel) entsorgt werden.

Produkt-Code Farben und Lacke: M-DP01



Lieferform
Eimer 5 l

Best.-Nr.
103

Verbrauch	100 - 150 ml/m ² je Anstrichschicht (untergrundabhängig)
Trocknungszeit	ca. 2 Stunden (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Lammfellrolle, Pinsel, Quast
Werkzeugreinigung	in frischem Zustand mit Wasser
Lagerung	24 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch wieder gut verschließen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010); VOC-Inhalt dieses Produkts: max. 1 g/l

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord	Verkauf Ost	Verkauf Süd	Verkauf Export	Verkauf Österreich	Verkauf Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH Lienener Straße 89 D-49525 Lengerich Telefon +49 (0) 54 81 31-3 14 Telefax +49 (0) 54 81 31-4 14	Sopro Bauchemie GmbH Zielitzstraße 4 D-14822 Alt Bork Telefon +49 (0) 3 38 45 476-90 Telefon +49 (0) 3 38 45 476-91 Telefax +49 (0) 3 38 45 476-92	Sopro Bauchemie GmbH Postfach 420152 D-65102 Wiesbaden Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 43 Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 50	Sopro Bauchemie GmbH Postfach 420152 D-65102 Wiesbaden Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39 Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40	Sopro Bauchemie GmbH Austria Lagerstraße 7 A-4481 Asten Telefon +43 (0) 72 24 6 71 41-0 Telefax +43 (0) 72 24 6 71 81	Sopro Bauchemie GmbH Zweigniederlassung Thun/Schweiz: Biergutstrasse 2 CH-3608 Thun Telefon +41 (0) 33 334 00 40 Telefax +41 (0) 33 334 00 41