

Isoliergrund

■ Weiß ■ Quarzgefüllt ■ Lösemittelfrei ■ Gebrauchsfertig ■ Für Wand und Decke ■ Innen und außen ■ Abtönbar mit ambiente® Color

Anwendungsgebiete:

Verhindert Verfärbungen durch Wasser, Nikotin, Teer, Bitumen sowie lösliche Substanzen aus dem Untergrund. Schützt den Untergrund vor eindringender Feuchte und eignet sich deshalb hervorragend als Untergrundvorbereitung auf Holz- und Holzwerkstoffen für nachfolgende Beschichtungen.

Geeignete Untergründe:

Geeignete Untergründe sind Kalkzement-, Zement- und Gipsputze, Beton, Gipskartonplatten, Hartschaumplatten und Hartschaumträgererelemente, Holz- und Holzwerkstoffe, tragfähige Beschichtungen und Altanstriche.

Untergrundvorbereitung:

Geeignete Untergründe müssen grundsätzlich trocken, fest, rissfrei, glatt, sauber, tragfähig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (zur Untergrundprüfung siehe VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3).

Lose Putzteile, Tapetenreste, nicht tragfähige Beschichtungen und Altanstriche, Makulatur und Kleisterreste beeinträchtigen die Tragfähigkeit des Untergrundes und müssen entfernt werden. Flächen mit Ablagerungen, wie z.B. Ruß, Fette oder Öle, sind vor Beginn der Arbeiten mit geeignetem Reiniger intensiv zu säubern. Risse sind zu erweitern und von Staub und losen Teilen zu befreien. Ggf. ist zusätzlich mit ambiente® Malervlies zu armieren. Zum Ausgleich des Saugverhaltens und zur Verfestigung der Oberfläche sind alle Untergründe (insbesondere Fehlstellen und erweiterte Risse) mit ambiente® Tiefengrund vorzubehandeln. Die Fehlstellen und Risse mit Sopro Füllspachtel (innen) oder Sopro Reparaturspachtel (außen) ausgleichen. Eventuelle Unebenheiten nach der Trocknung mit Schleifpapier abschleifen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Der Auftrag erfolgt immer zweischichtig mit Rolle, Quast oder Pinsel.

Hinweis: ambiente® Isoliergrund darf nicht verdünnt werden! Für eine intensivere oder zweifarbige Gestaltung kann ambiente® Isoliergrund mit max. 5% ambiente® Color abgetönt werden. Nicht alle ambiente® Color Abtönfarben sind für den Außenbereich geeignet. Bitte dazu die Information auf dem Deckeletikett beachten.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Gewässer/Kanalisation und Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (Baustellenabfälle) oder nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösungsmittel) entsorgt werden.

Produkt-Code Farben und Lacke: M-DP01

Sopro
ambiente®



Lieferform
Eimer 5 l

Best.-Nr.
102

Verbrauch	100–200 ml/m ² je Anstrichschicht
Trocknungszeit	1. Schicht nach ca. 2 Stunden überstreichbar; 2. Schicht nach ca. 12 Stunden überstreichbar
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Rolle, Quast, Pinsel
Werkzeugreinigung	in frischem Zustand mit Wasser
Lagerung	24 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch wieder gut verschließen.



ambiente® Isoliergrund zweischichtig mit einer Lammfellrolle auftragen

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010); VOC-Inhalt dieses Produkts: max. 1 g/l

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 54 81 31-314
Telefax +49 (0) 54 81 31-414

Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 3 38 45 476-90
Telefon +49 (0) 3 38 45 476-91
Telefax +49 (0) 3 38 45 476-92

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 43
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 50

Verkauf Export
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 72 24 6 71 41-0
Telefax +43 (0) 72 24 6 71 81

Verkauf Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41