

Tiefengrund

■ Lösemittelfrei ■ Dampfdiffusionsoffen ■ Hohe Tiefen- und Verfestigungswirkung ■ Nicht verseifbar ■ Für Wand und Decke ■ Innen und außen

Anwendungsgebiete:

ambiente® Tiefengrund eignet sich zum Verfestigen von leicht sandenden Untergründen wie Zement-, Kalk-, Kalkzement- und Gipsputzen und vermindert bzw. gleicht die Saugfähigkeit von Gips-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten aus.

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen trocken, fest, sauber, tragfähig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (Untergrundprüfung siehe VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3). Alte Öl- und Lackanstriche restlos entfernen. Leimfarben und kreibende Untergründe abwaschen bzw. abbürsten. Lose Putzteile, Tapetenreste, nicht tragfähige Beschichtungen und Altanstriche, Makulatur und Kleisterreste beeinträchtigen die Tragfähigkeit des Untergrundes und müssen deswegen entfernt werden.

Verarbeitung:

Mit Quast, Rolle oder Pinsel in den Untergrund einarbeiten. Nach Trocknung die Oberflächenfestigkeit prüfen und ggf. noch einmal grundieren.

Hinweis: ambiente® Tiefengrund darf nicht verdünnt werden! Glanzstellen auf der Oberfläche vermeiden und ggf. anschleifen.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in Gewässer/Kanalisation und Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (Baustellenabfälle) oder nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösungsmittel) entsorgt werden.

Produkt-Code Farben und Lacke: M-GF01



Lieferform

Kanister 5 l, Dose 1 l

Best.-Nr.

101

Verbrauch	150-350 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trocknungszeit	ca. 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Quast, Rolle oder Pinsel
Werkzeugreinigung	in frischem Zustand mit Wasser
Lagerung	24 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch wieder gut verschließen.



ambiente® Tiefengrund wird mit Quast, Rolle oder Pinsel in den Untergrund eingearbeitet

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 54 81 31-3 14
Telefax +49 (0) 54 81 31-4 14

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 3 38 45 476-90
Telefon +49 (0) 3 38 45 476-91
Telefax +49 (0) 3 38 45 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 42
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 50

Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 72 24 6 71 41-0
Telefax +43 (0) 72 24 6 71 81

Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41